



Kleuren :

Bij poederlakken RAL 9010
 ASE 1578 (pvc afdekstrip) wit,
 en ASE 1577 (waterkapjes) wit toepassen.
 Dit geldt ook voor overige RAL kleuren.
 Bij anodiseren ASE 1579 (pvc afdekstrip) grijs
 en ASE 1575 (waterkapjes) grijs toepassen.

P.V.C. Afdichtingstrip :

ASE 1578/1579 in
 glaslijst aanbrengen en daarna zagen.

Montagegaten :

2 stuks bevestigingsgaten Ø 4 mm boren
 per kader. (in de zijstijlen)
 Hierin kan een spijker of schroef worden
 aangebracht, voor het vastzetten tijdens de montage.
 Deze spijkers en schroeven buiten levering ASE.

Los bijleveren :

Schroeven ASE 1418 of ASE 1430 (gebaseerd op h.o.h.
 400 mm) en pvc afdichtingstrip.

VERSTEKHOEK ASE 1319 VERLIJMEN MET
 ALCOA KIT : (ASE 1713/1714/1715)

Raam/deurdikte 36 mm. : glas 19 mm. > schroef * 1430
 Raam/deurdikte 38 mm. : glas 21 mm.

Raam/deurdikte 40 mm. : glas 23 mm. schroef * 1418



A.
S.
E.

ALUMINIUM EN STAALINDUSTRIE B.V.

ZEPPELINSTRAAT 2
 TEL (0528) 22 33 00
 INTERNET: www.ase-alu.nl

7903 BP HOOGEVEEN
 FAX (0528) 22 33 10
 E-mail: info @ ase-alu.nl

CLIP-WINDOW.

PAGINA : 162

BLAD : 3